



ПРАЙС - ЛИСТ на теплосчетчики PolluCom EX

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ - 4 ГОДА

Класс точности 2 по ДСТУ EN 1434

Счетчик тепловой энергии – **PolluCom EX** применяется для измерения расхода тепла в закрытых системах отопления с максимальной температурой до 90°C (кратковременно 110°C) и рабочим давлением до 1,6 МПа.

ИСПОЛНЕНИЕ: Тепловычислитель со стационарно подключенными термодатчиками Pt 500 установлен на базе сухого счетчика воды без механического счетного устройства: **тип Е-Т** с резьбовым соединением. В исполнении «split» возможен вынос тепловычислителя для монтажа на стену.

Рассчитанная тепловая энергия, время простоя, протекший объем теплоносителя, температура на подающем, обратном трубопроводах и их Δ выводятся на LCD- дисплей тепловычислителя.

Питание автономное – срок службы батареи не менее 6 лет. Стандартно имеет оптический интерфейс. Теплосчетчик хранит в памяти итоговые данные за последние 16 месяцев.



Опционально: последовательный M-Bus (EN 1434) интерфейс, 2 импульсных входа, архиватор данных (1260 записей).

Цены указаны в гривнях по состоянию на " 20 " марта 2016 года.

Госреестр № 550-14

Ду (мм)	Наименование	t °C max	Расход м ³ /ч				Перепад давления кПа при Qmax	Цена без НДС	Цена с НДС
			Qmin	Qt	Qn	Qmax			
1. Стандартное исполнение									
15	PolluCom EX 15-0,6	90°	0,006	0,036	0,6	1,2	15	2 913,35	3 496,02
15	PolluCom EX 15-1,5	90°	0,015	0,09	1,5	3,0	17	2 913,35	3 496,02
20	PolluCom EX 20-2,5	90°	0,025	0,15	2,5	5,0	21	3 297,05	3 956,46
2. Исполнение с модулем M-BUS									
15	PolluCom EX 15-0,6 M-BUS	90°	0,006	0,036	0,6	1,2	15	3 390,66	4 068,79
15	PolluCom EX 15-1,5 M-BUS	90°	0,015	0,09	1,5	3,0	17	3 498,18	4 197,82
20	PolluCom EX 20-2,5 M-BUS	90°	0,025	0,15	2,5	5,0	21	3 834,73	4 601,68
3. Исполнение с модулем M-BUS и двумя импульсными входами									
15	PolluCom EX 15-0,6 M-BUS+2imp	90°	0,006	0,036	0,6	1,2	15	3 754,17	4 505,00
15	PolluCom EX 15-1,5 M-BUS+2imp	90°	0,015	0,09	1,5	3,0	17	3 861,70	4 634,04
20	PolluCom EX 20-2,5 M-BUS+2imp	90°	0,025	0,15	2,5	5,0	21	4 198,25	5 037,90
4. Исполнение "split". Вынос вычислителя на 0,3 м. (возможен вынос на 1,2 м). Архиватор данных.									
15	PolluCom EX/S 15-0,6	90°	0,006	0,036	0,6	1,2	15	3 774,65	4 529,58
15	PolluCom EX/S 15-1,5	90°	0,015	0,09	1,5	3,0	17	3 882,17	4 658,60
20	PolluCom EX/S 20-2,5	90°	0,025	0,15	2,5	5,0	21	4 218,70	5 062,44

Монтаж в подающий трубопровод (Монтаж в обратный трубопровод под заказ)

Термодатчик на подающем трубопроводе вмонтирован в гидравлическую часть.

В стоимость комплекта теплосчетчика входит монтажный набор, который состоит из:

комплекта присоединительных штуцеров, втулки термодатчика и монтажной вставки.