



www.ectc.com.ua

ПРАЙС - ЛИСТ на теплосчетчики ультразвуковые PolluStat E

Госреестр Госстандарта Украины - У 1703-14

Межповерочный интервал 4 года

Цены указаны в гривнях по состоянию на " 16 " марта 2017 года.

Ду (мм)	Наименование	t °C max	Расход м ³ /ч			Монтажная длина, мм	Цена без НДС	Цена НДС
			Qmin	Qn	Qmax			
1. Счетчик тепла с резьбовым присоединением PN 16								
15	PolluStat EX 15-0,6	130°	0,006	0,6	1,2	110	5 785,35	6 942,42
15	PolluStat EX 15-1,5	130°	0,015	1,5	3,0	110	5 785,35	6 942,42
20	PolluStat EX 20-2,5	130°	0,025	2,5	5,0	130	6 123,80	7 348,56
25	PolluStat EX 25-3,5	130°	0,035	3,5	7,0	260	15 096,62	18 115,95
25	PolluStat EX 25-6	130°	0,06	6,0	12,0	260	15 633,07	18 759,68
40	PolluStat EX 40-10	130°	0,10	10,0	20,0	300	20 496,70	24 596,04
	Модуль M-Bus с батареей						673,00	807,60

Технические характеристики (стандартное исполнение)

- Класс точности - 2 по ДСТУ EN 1434:2006
- Питание автономное (батарея 11 лет)
- Длина кабелей ТСП: Ду15-25 - 1,5 м, Ду 40 - 2 м, вынос тепловычислителя - 1,5 м
- Прямые участки: Ду 15-25 - нет, Ду 40 - 5Ду до и 3Ду после.
- Архивы: 960 часов, 1116 суток, 36 месяцев
- Интерфейсы: Opto, 2 импульсных входа/выхода (стандартно); M-Bus, Mini-Bus (опция)
- Установка - горизонтальная и вертикальная
- Динамический диапазон Qmin:Qmax = 1:200
- Возможно измерение тепло-холод

2. Счетчик тепла с фланцевым присоединением PN 25

50	PolluStat EX 50-15	130°	0,15	15,0	30,0	270	27 661,21	33 193,45
65	PolluStat EX 65-25	130°	0,25	25,0	50,0	300	30 099,61	36 119,53
80	PolluStat EX 80-40	130°	0,40	40,0	80,0	300	31 855,26	38 226,31
100	PolluStat EX 100-60	130°	0,60	60,0	120,0	360	38 390,17	46 068,20
	Модуль M-Bus						762,90	915,48
	M-Bus с двумя импульсными входами для подключения внешних счетчиков						1 254,65	1 505,58
	USB модуль для прямого подключения к PC						3 365,00	4 038,00

Технические характеристики (стандартное исполнение)

- Класс точности - 2 по ДСТУ EN 1434:2006
- Питание автономное (батарея 6 лет, под заказ 11 лет)
- Длина кабелей ТСП - 2 м, вынос тепловычислителя - 1,5 м
- Прямые участки: не требуются
- Архивы: 1300 записей (интервал от 3 мин до 24 часов)
- Интерфейсы: Opto, Mini-Bus (стандартно); M-Bus, M-Bus + 2 имп. входа, USB, (опция)
- Установка - горизонтальная и вертикальная
- Динамический диапазон Qmin:Qmax = 1:200